



BENTOGEL HP2

الوصف BENTOGEL HP2 طين حراري للاستخدام في الحفر بمساعدة سائل. الطين الناتج يكون له مواصفات سيولة ممتازة، وينصح به غالباً في الظروف الخاصة حين يتطلب الأمر تركيزات قليلة من الطمي الحراري في الطين. تم إنتاج هذا النوع من الطين الحراري أساساً لأنواع التربة الحصوية أو الصعبة، ولكن، بفضل سرعة إماهتها والقدرة على تحقيق اللزوجة التي تبقى ثابتة على مدار ٢٤ ساعة، تم اختيارها لتستخدم في مجال الآبار الارتوازية لجميع أنواع التربة.

		الخصائص
١٤ ÷ ١٢	%	- محتوى الرطوبة.
٢ أقصى	%	- نسبة البقايا على غربال قطر فتحاته
٥٠٠ <	%	٠,٠٧٤ مم.
٤٠ <	ثانية	- حد السيولة.
٠	%	- اللزوجة بمقياس Marsh
١٣ ÷ ١١	مل	١٥٠٠/١٠٠٠ للتوقف عند ٥%
١,٥	مم	- التصفية للتوقف عند ٥% خلال ٢٤ ساعة.
٢٤	م/٣ طن	
		- فقدان السائل عند ٧,٥%.
		- سُمك الطبقة في ٦%
		- المردود الإنتاجي